

TrygghetsVakten

Marktäckning för krypgrund Ångspärr Isolering Radonbroms

Artikelnummer: 3097

Fiberförstärkt värmereflekterande ångspärrslaminat i fyra lager. För grundbotten, vägg och takbjälklag. Förklistrad i långsidan med åldersbeständigt limämne.

Längd: 50 meter

Bredd: 1,5 meter

Effektiv area inkl överlapp: 70 m²

Area: 75 m²

Ånggenomgångsmotstånd: $>3,5 \cdot 10^6$ s/m, $S_d > 100$ m

Brandtekniska egenskaper: Klass E, EN 13501-1

Hållfasthet: >1200 N / 10 cm

Vikt: >170 g/m²

Rullens vikt: ca 13 kg

Installation i grund

Installeras med den blanka sidan med tryckt text inåt mot huset (dvs uppåt i en krypgrund)

Bäst resultat fås om:

*grundbotten rensas från organiskt material och håligheter fylls ut med lättklinker / sten

*grundbotten täcks i sin helhet

*om grundmuren är fuktgenomsläpplig bör även denna täckas (särskilt lättklinkermur och betonghålstensmur)

*tejpa skarvar på vådens kortsida med åldersbeständig tejp (art nr 3096)

*foga samman vådens långsidor med den förklistrade remsan - om materialet är vått, låt det torka först

*i radonbromsande installationer skall materialet fogas mot grundmur och hjärtmur med bitumenmembran (art nr 3092)

Mer information finns på www.trygghetsvakten.se